

آنتن دوربرد S51

تغذیه ورودی 12VDC

فرکانس 902 ~ 928 MHz

حداکثر مسافت خواندن تگ و کارت: 15 متر

قابلیت اتصال به مرکز کنترل‌های مجهز به ویگند ورودی

امکان تنظیم استاندارد ویگند 26/34

دارای پورت سریال (RS232, RS485)

قابلیت تنظیم سرعت خواندن کارت‌ها

ابعاد 450*450*120 mm

وزن 8 Kg

رنگ سیم	عملکرد
قرمز	+12V
مشکی	GND
سبز	Wiegand DATA 0
سفید	Wiegand DATA 1
مشکی	GND
قهوه‌ای	RS232
زرد	
آبی	



عملکرد و سیم بندی آنتن

آنتن دوربرد یک کارت‌خوان با فرکانسی در رنج 900MHz است. کارت‌ها و تگ‌های دوربرد که با فرکانس آنتن منطبق باشند توسط آنتن خوانده شده و از طریق ارتباط ویگند به مرکز کنترل ارسال خواهند شد. در صورتی که کارت از قبل روی مرکز کنترل تعریف و ثبت شده باشد، اجازه تردد صادر و درب باز خواهد شد.

جهت اتصال آنتن دوربرد به مرکز کنترل دسترسی کافی است تغذیه ورودی به کمک آداپتور موجود در جعبه آن تأمین شده و سیم‌های سبز و سفید به ترتیب و با توجه به دیتای آن به ویگند ورودی مرکز کنترل نصب شود.

