



I-Button EM Reader

ویژگی‌ها I-BUTTON Em Reader

کارت ریدر I-BUTTON در ابعاد کوچک و کم جا، قابل نصب در انواع محیط های داخلی و خارجی مانند آسانسور، روی درب واحد، کارگاه های صنعتی، مجتمع های مسکونی و... می باشد.

کارت ریدر فاقد رله یا ولتاژ خروجی است و تنها جهت خواندن و ارسال دیتای کارت یا تگ استفاده می شود. کارت ریدر I-BUTTON دارای یک نمایشگر LED قرمز است و با قرار دادن کارت مقابل آن LED چشمک می زند.

مشخصات فنی

12V _{DC}	تغذیه ورودی
≤ 30mA	جریان Standby
125KHz	فرکانس کاری
0-1cm	فاصله کارت تا دستگاه
WG26/34	رابط استاندارد ویگند
توکار	نوع نصب
IP66	درجه حفاظتی
-30°C ~ 40°C	محدوده دمای محیط
22*25mm	ابعاد



سیم بندی دستگاه

عملکرد	رنگ سیم
12VDC	سیم قرمز
GND	سیم مشکی
D0	سیم سبز
D1	سیم سفید
LED	سیم آبی
WG26/34	سیم طوسی

- هنگامی که از یک ولتاژ جانبی استفاده می کنید می بایست GND های دو دستگاه بهم وصل شود.
- D0 و D1 جهت انتقال دیتا هستند که جهت عملکرد مناسب بهتر است از کابل زوج بهم تابیده استفاده شود.
- جهت انتقال ویگند نوع 34، سیم طوسی را به مشکی متصل کنید.

